



Stuklijst

| Post | Aantal | Benaming | Omschrijving materiaal | Materiaal | Bestandsnaam |
|------|--------|--|------------------------|-----------|---------------|
| 01 | 1 | Socket b/s M30x2F w/o g&c 4200 bar ø 8mm | Zeskant 36 | RVS 316 | 195-104.1.ipt |

Standaard Toleranties volgens DIN-ISO 2768 - 1 en 2:

| Maat: | 0 t/m 6 | 6 t/m 30 | 30 t/m 120 | 120 t/m 400 | 400 t/m 1000 | Standaard hoek tolerantie: ± 0,3° |
|-------------|---------|----------|------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| Tolerantie: | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | Standaard randen: <0,2x45° of R < 0,2 |

Afwerking: *Scherpe kanten breken / schroefdraad uitwendig schuren*

Aantal: 1 st.

| | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---|-----------|
| Getekend: <i>Corne</i> | Datum: 20-6-2018 | Schaal: | Tolerantie tenzij anders vermeld DIN-ISO 2768-1,2 | Projectie |
| Project: | Ordernr. | | | |

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Socket b/s M30x2F w/o g&c 4200 bar ø 8mm | Opdrachtgever | |
| | Artikel nummer 195-104.1 | |
| | Bestandsnaam 195-104.1W.dwg | Blad 1 |